

Plaque de plâtre pour des surfaces à la planéité irréprochable

HORIZON BOARD A

APPLICATIONS

Solution idéale pour des surfaces de qualité supérieure dans les plafonds ou des cloisons de grande hauteur.

Plaque à quatre bords amincis qui, combinée avec les matériaux de jointolement et une bande pour joints adéquats, permet d'atteindre une excellente planéité et un pouvoir absorbant régulier.



PROPRIÉTÉS


Les deux faces ainsi que les quatre bords amincis (longitudinaux et transversaux) des plaques sont recouverts d'un carton spécial particulièrement adhérent. Résultat : une surface plane irréprochable, qui se laisse aisément parachever et satisfait aux exigences esthétiques les plus sévères. Les plaques se distinguent par un carton gris sur la face avant, un carton brun et un marquage rouge sur la face arrière.



Surface plane

DONNÉES TECHNIQUES

Épaisseur (mm)	Bords transversaux ak	Bords longitudinaux ak
10	1200	2600/3000
12,5	600	2600
12,5	1200	2400/2500/2600/3000



face avant face arrière

Selon EN 14190 = A | Selon DIN 18180 = GKB

Coefficient de conductivité thermique $\lambda = 0,23 \text{ W}/[\text{mK}]$ pour 10 mm / $0,19 \text{ W}/[\text{mK}]$ pour 12,5 mm

Classe de réaction au feu = A2-s1,d0

pour 12,5 mm

Résistance à la diffusion de la vapeur d'eau $\mu = 10$

