

Plaque de plâtre standard pour les applications de base

PLAQUE A

APPLICATIONS

Parement sur ossature métallique pour cloisons de séparation ou de doublage non portantes et faux plafonds.



PROPRIÉTÉS

Plaque avec un noyau de plâtre dont les deux faces ainsi que les bords longitudinaux sont recouverts d'un carton spécial particulièrement adhérent. Les plaques se distinguent par leur carton brun et un marquage bleu sur la face arrière.



Facile à manipuler

DONNÉES TECHNIQUES

Épaisseur (mm)	Bords transversaux sk	Bords longitudinaux ak
10	1200	2400/2500/2600/2800/3000
12,5	1200	2000/2400/2500/2600 2800/3000/3200/3400/3600
12,5	600	2600/3000
15	1200	2600/3000

face avant face arrière

Selon DIN 18180 = GKB | Selon EN 520 = A
 Coefficient de conductivité thermique | $\lambda = 0,18 \text{ W/(mK)}$ pour 10 mm / $0,17 \text{ W/(mK)}$
 Classe de réaction au feu = A2-s1,d0 pour
 12,5 mm / $0,26 \text{ W/(mK)}$ pour 15 mm
 Résistance à la diffusion de la vapeur d'eau $\mu = 10$

